



Especificación por piezas
Mampara sanitaria
Marca FENOTEK
Línea F1 - Modelo Estándar con zoclo

Puertas:

Suministro y colocación de puertas marca **FENOTEK**, línea **F1**, modelo estándar, en medidas de 85 y 90 Cms. de ancho con altura de 150 Cms. y arrastre de 30 Cms. **Acabado Compacto fenólico, marca FORMICA, de 12.7 mm de espesor**, color _____, Código _____, con **perfil machimbrado** para bloqueo visual al interior del sanitario, **bisagra de acero inoxidable** calibre 12, con corte diagonal para cierre automático de la puerta, **cerrojo circular** de acero inoxidable con pestillo de acero calibre 14, integradas etiquetas plásticas para aviso de ocupación en colores verde/rojo.

Panel lateral:

Suministro y colocación de panel lateral marca **FENOTEK**, Línea **F1**, modelo estándar, de 170 Cms. de ancho por 150 Cms. de altura y 30 Cms de arrastre, acabado **Compacto fenólico marca FORMICA de 12.7 mm de espesor**, color _____, Código _____, fijado a muro y a pilastra con herrajes de acero inoxidable tipo 304, calibre 12.

Pilastras:

Suministro y colocación de pilastras marca **FENOTEK**, línea **F1**, modelo estándar, acabado **Compacto fenólico marca FORMICA, de 12.7 mm de espesor**, color _____, código _____, 180 Cms. de altura, Con **perfil machimbrado** para complementar el bloqueo visual al interior del sanitario, sistema de fijación a piso con taquete metálico de 5/8, con pedal de acero inoxidable calibre 12, tipo 304, con Zoclo de acero inoxidable calibre 22 como funda protectora del sistema de anclaje

Panel mingitorio:

Suministro e instalación de panel mingitorio marca **FENOTEK**, línea **F1**, modelo estándar en acabado **Compacto fenólico marca FORMICA, de 12.7 mm de espesor**, color _____. código _____, en medidas de 45 y 60 Cms. de ancho con 150 de altura, fijado a muro con herraje "T" de acero inoxidable.





Especificación General

Mampara sanitaria

Marca FENOTEK

Línea F1 - Modelo Estándar con zoclo

Descripción:

Suministro y colocación de Mampara sanitaria marca **FENOTEK**, línea **F1**, modelo estándar, con altura de 180 Cms. y arrastre de 30 Cms. Acabado **Compacto fenólico**, marca **FORMICA**, de **12.7 mm de espesor**, color _____, código _____, con **perfil machimbrado** en puertas y pilastras para bloqueo visual al interior del sanitario, con **bisagra de acero inoxidable** calibre 12, con corte diagonal para cierre automático de la puerta, **cerrojo circular** de acero inoxidable con pestillo de acero inoxidable, tipo 304, calibre 12, con etiqueta plástica para aviso de ocupación en colores verde/rojo.

Herrajes de fijación:

Equipada con Herrajes **“U”, “T”, “F”, y “L”**, para muros y piezas de compacto fenólico en acero inoxidable 303, calibre 14, utilizando tornillos ALLEN M6 de acero inoxidable para su sujeción.

Herrajes adicionales:

Percha con tope plástico densidad 40, en acero inoxidable 304 calibre 14, utilizando tornillos ALLEN M6 de acero inoxidable para su sujeción.

Contra para pestillo en acero inoxidable 304 calibre 14, utilizando tornillos ALLEN M5 de acero inoxidable para su sujeción.

Zoclo de acero inoxidable calibre 22, maquinado con dobles de refuerzo en la parte superior.

Pedal de fijación a piso de acero inoxidable calibre 12 con taquete metálico de 5/8 y esparrago galvanizado.

