

MANUAL DE MANTENIMIENTO Preventivo – Correctivo Mamparas sanitarias

Acabado: **Compacto fenólico** Herrajes: **Acero inoxidable**.

PREVENTIVO: LIMPIEZA EN EL COMPACTO FENOLICO

- Limpiarlo periódicamente o cuando sea necesario con simple agua y jabón.
- Secar con trapo limpio.



- **No utilizar ningún tipo de fibras abrasivas en su limpieza**



CORRECTIVO: LIMPIEZA EN EL COMPACTO FENOLICO

- Manchas de grasa, pintura, marcador permanente o graffiti de cualquier naturaleza, limpiar con thinner o aguarrás, utilizando una estopa de manera firme y en cualquier sentido.



- Al terminar de quitar el graffiti, puede lavar de nuevo la superficie del compacto fenólico con agua, jabón y finalmente secar con trapo limpio.



- El graffiti puede quitarse también con agua y jabón utilizando estropajo natural.



PREVENTIVO: LIMPIEZA EN HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE

- Limpiarlo de manera cotidiana con un trapo humedecido en agua



Secar con trapo limpio



Para una protección mayor, limpiarlos 1 o 2 veces al año, utilizando lubricantes comerciales con trapo seco. (siguiendo instrucciones del producto utilizado).



- **NOTA IMPORTANTE: Jamás utilizar cloro, o ácido muriático ni fibras metálicas para su limpieza de herrajes.**



CORRECTIVO: LIMPIEZA EN HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE

- **NOTA IMPORTANTE:** cuando se utiliza cloro o ácido muriático de manera cotidiana, el acero se ve afectado en la capa pasiva la cual lo protege del ambiente y esto provoca oxidación. *ver foto.



La manera de corregir este daño es la siguiente:

- Ponerse guantes y goles
- Mezclar 20% de ácido nítrico y 80% de agua
- Utilizar una esponja (o en su defecto cualquier trapo)



- Aplicar la formula sobre el herraje y dejarla actuar de 2 a 3 minutos máximo y Lavar con simple agua para terminar.

